B423

DETECTEUR DE FUITES

PROPRIETES

B423 permet de visualiser les fuites de gaz en formant très rapidement des bulles dès qu'il se trouve en contact avec une surface quelconque laissant échapper un gaz.
Le haut pouvoir mouillant lui assure un étalement parfait sur toute la surface de la pièce que l'on veut contrôler.
Neutre, il est sans danger vis à vis des différents matériaux pouvant entrer en contact avec **B423** : joints, caoutchoucs, métaux, alliages légers, plastiques,…
B423 est muni d'une valve multi-position permettant une utilisation dans des conditions d'accessibilité difficile.

B423 utilise un gaz propulseur ininflammable, il participe à la sécurité de l'utilisateur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

CARACTERISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉ
Aspect	Visuel	Liquide	
Couleur	Visuel	Incolore	
pH		7	
Masse volumique à 25°C	NF EN ISO	1000	kg/m3
Odeur	Olfactif	inodore	
Point d'ébullition		100	°C
Point d'éclair	ISO 2719	Sans	
Volume net de matière active dans l'aérosol		97	%

UTILISATIONS

B423 permet de détecter les fuites sur les chaudières au gaz, les chauffe-eau, les circuits d'air comprimé, les compresseurs, les groupes frigorifiques, les matériels et outillages pneumatiques, ... au niveau des raccords, tuyauteries, vannes, canalisations, robinets, soupapes, manomètres, …
B423 est agent de contrôle d'étanchéité pour installations à gaz sous pression, à gaz de chauffage et à air comprimé de tout type, pour récipients sous pression, tuyauteries, valves, robinetteries, canalisations, raccords vissés et assemblages soudés et brasés.
Il est particulièrement destiné aux plombiers, aux chauffagistes, aux services de maintenance,...

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant pulvérisation. Pulvériser sur la zone à tester. En cas de fuite, des bulles apparaissent. Terminer par un rinçage complet à l'eau claire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Conserver hors de la portée des enfants, dans un local frais et ventilé, à l'abri de l'humidité et du gel. Récipient sous pression à protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les aérosols. Eviter le contact les yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos service que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PHEM technologies - Services administratifs et commerciaux, entrepôts, expéditions
CHIMINVEST SAS - BP 39 - Allée Louis Bréguet 93421 VILLEPINTE Cedex - Tel : 01 49 63 44 55 Fax : 01 49 63 06 56
Fiches techniques et fiches de sécurité disponibles sur minitel 3616 PHEM ou au 0836051012 et sur internet www.phem.fr

CERTIFIE AB certification ISO 9001/2000